



Alle Masse in mm

Pos.	Bezeichnung	Mass	Stück
11	Hartschaumisolierung	50	1
10	Muffe Magnesium-Anode	1 1/4" L80	1
09	Muffe	1 1/4" L50	1
08	Muffe Warmwasser Austritt	1 1/4" L80	1
07	Flansch oben	ø180 / ø125	1
06	Muffe Anbauverrohrung	1 1/4" L50	2
05	Muffe	1" L50	1
04	Muffe	1/2" L50	2
03	Flansch unten	ø180 / ø125	1
02	Muffe Anbauverrohrung	1 1/4" L50	2
01	Muffe Kaltwasser Eintritt	1 1/4" L80	1
Type:		DW 500e	
Inhalt:		501 Liter	
Material:		S 275 JR	
Innen:		emailliert	
Aussen:		Rostschutz	
Betriebs-/Prüfdruck:		6/12 bar	
Max. Betriebstemperatur		95°C	

GUT ZUR AUSFÜHRUNG

Masse, Anordnung und Ausführung gemäss Zeichnung genehmigt.

Datum: _____ Unterschrift: _____

Zeichnung bitte zurücksenden!



Artikel-Nr.: 07-100694 Plan-Nr.: 200.0200

Datum: 04.06.2020 ta

DW 500e
Brauchwarmwasserspeicher

BMS-Energetechnik AG Bönigstrasse 11 A CH-3812 Wilderswil Tel. +41 (0)33/826 00 12 Fax +41 (0)33/826 00 14
info@bmspower.com www.bmspower.com

Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.